

Roll JET - FP

**軟包装、各種パッケージフィルム向け
シングルパス、ロール to ロール方式の水系インクジェット装置です。**

装置の特長

OPP、PET、ナイロン（※）などの軟包装フィルム素材にダイレクト印刷可能。
食品包装材に適した、環境にも優しい水系インクを使用。
高解像度ヘッドを搭載。独自の印刷技術、乾燥技術を駆使し、鮮明で繊細な画像表現が可能。



特徴

01

水系インク対応

人体・環境への安全性を考慮。VOCLレス水系インクを使用します。

特徴

02

省スペース設計

他社インクジェット装置と比較しコンパクトな設計となっています。

特徴

03

装置低価格を実現

同スペックの印刷装置より装置価格を抑えてご提供します。



項目	基本仕様
対応ヘッドタイプ	水系インク対応ピエゾヘッド
ヘッド数	標準5ヘッドつなぎ×5色搭載 (CMYKW)
ヘッドヒーター制御	ヘッド内臓ヒーターによりインク加温
最大メディア径	最大Φ600mm
最大メディア幅	最大560mm
ロール重量	最大100kg
紙管 (コア) 内径	3インチ
印字方式	シングルパス、ロールtoロール印刷
印刷解像度	1200×1200dpi
印刷サイズ	Max540mm幅
生産性	Max80m/min (※)
インク供給方式	メインタンク+サブタンク方式
インク制御方式	負圧ポンプ制御による
メンテナンス	自動
Z軸調整 (ヘッド～印字面距離)	電動モーター
入力画像ファイル形式	Tiffファイル形式
ソフトウェア	Windowsアプリケーション
乾燥機	プレヒート、本乾燥
安全装置	非常停止スイッチ、扉インターロック機構
装置外形寸法 (本体のみ)	5160(W)×2730(D)×3070(H) ※PCラック含まず

(※) 適応する素材、生産性については使用するインクにより変わります。

カタログ改訂日：2020/2/25
カタログの内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

トライテック、トライテックロゴおよびトライジェット、トライジェットロゴは株式会社トライテックの登録商標です。

製品に関するお問合せ先

▶▶▶ 株式会社トライテック 市場開拓部 営業グループ

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川931-35
営業時間：平日8:30~17:30

☎ 0257-24-7123

☎ 0257-24-7550

✉ eigyo@tritek.co.jp

🌐 <http://www.tritek.co.jp>